



INDICAÇÃO

Art.92 do Regimento Interno

ENCAMINHE-SE
Em 21/5/24

Ex.mo Senhor Presidente,

O Vereador que este subscreve requer que após ouvido o plenário seja encaminhado ofício ao Executivo Municipal sugerindo que adquira uma máquina varredora coletora, conforme o anexo discriminando as suas especificações, esta máquina facilitará a limpeza de nossas ruas com excelente qualidade devido ao exaustor potente que ela possui bem como o baixo custo operacional por ser acoplada a um trator agrícola.

Sala das sessões, em 27 de maio de 2024.

Roberto Del Olmo
Ver. JOÃO ROBERTO DEL OLMO LUIZ
Bancada do MDB

88
Câmara Municipal
CACEQUI-RS
Prot. 03.88.24 Pag. 16
Data 27/05/24
Assinatura

Rua Senador Salgado Filho, 235 - Cep. 97.450-000 - Tel. (55) 3254-1449 – Cacequi –RS

www.cvacequi.com.br

Email : cmcacequi@terra.com.br

“Doe Órgãos, Doe Sangue: Salve Vidas”

af. 11/52/24
22/5/24

Com **construção robusta**, é apropriada para a limpeza de rodovias, vias públicas, pátios industriais, armazéns, aeroportos, etc.



escova projetada
para recolhimento de
pó e objetos grandes.



proteção das
escovas auxiliares.

Características

- Excelente qualidade de limpeza, devido ao seu exaustor de grande potência.
- Alta produtividade e baixo custo operacional.
- Opera com trator agrícola.
- Acoplamento e desacoplamento ágil, dando maior eficiência a operação de varrimento.
- Escovas auxiliares em polipropileno e de alta resistência a abrasão, possuem regulagem independente de altura.
- Proteção das escovas auxiliares para possibilitar a aspiração eficiente do pó.
- Perfeito varrimento junto ao meio fio, sem exigir grande habilidade do operador (tratorista).
- Escovas projetadas para o recolhimento de pó e objetos grandes.
- Filtros de alta eficiência.
- Sistema de iluminação completo tipo carro de serviço.
- Fornecida com barra imantada*, atende às normas da IATA (International Air Transport Association).

* item opcional.

CMV CONSTRUÇÕES MECÂNICAS LTDA.

Brasil, Colômbia, Estados Unidos, Rússia.

Av. das Indústrias, 940 - Distrito Industrial. CEP: 94930-230 - Cachoeirinha, Rio Grande do Sul.

cmv



Especificações

Potência necessária para tração	50 hp
Velocidade operacional	3-16 km/h
Velocidade de transporte	igual a do trator
Capacidade do reservatório de detritos	800 l
Largura de varrimento	2.200 mm
Produção máxima	35.000 m ² /h
Capacidade do exaustor	7.000 m ³ /h
Área filtrante	34 m ²
Pneus	400 x 8
Escova principal	1
Escova auxiliar	2
Peso	900 kg
Altura total	1.600 mm
Largura total	2.300 mm
Comprimento total	2.700 mm

Características indispensáveis ao trator

- Potência de 50 HP a 75 HP.
- Levante hidráulico com capacidade mínima de 1.600 kg à 610 mm da rótula.
- Tomada de força de 540 PRM.
- Jogo completo de contra-pesos dianteiros.
- Rodado traseiro obrigatoriamente equipado com pneus de perfil 14.9" e aro com diâmetro máximo de 28".